# WL05 ウィンドランチャー用自転車牽引キット 取扱説明書

このたびは自転車牽引キットをお買い上げいただきありがとうございます。 組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

箱に入っているパーツを確認します。

101->12 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
NO	品番	品名	数	税別価格/1個
1	WL05-A	自転車連結フレーム 1200mm	1	¥2,800 +税
2	WL05-B	自転車反射板付フレーム 900mm	1	¥3,500 +税
3	IB040120AD	38角ブラケット120mmヒールブラケット(旧品番S-561	1	¥2,500 +税
4	IB040090AC	38角ブラケット90mmジョイント(旧品番OL-11N)	1	¥2,000 +税
5	JL405	п–7°8 ф X1.2M	1	¥500 +税
	P04-6-55	M6-55	8	¥70 +税
		M6ナット	10	¥15 +税
	P05-06	M6スプリンク ワッシャー	10	¥5 +税

ウィンドランチャー本体の蝶ナット交換用含む

■ 組立をする前に完成写真をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。 各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

> ■使用する工具 モンキーレンチ ③スパナ10番

### ■組立手順

#### ■フレーム装着手順

# ●前方部

ウィント・ランチャー前受け高さフレームのヒールフ・ラケットの上にアルミヒールフ・ラケット120mmをボルトM6-55、スプリング・ワッシャー、ナットにて取り付けます。 先端にロープ8のX1.2Mを通します。

※自転車用連結フレームのエンドはナナメカットしてあり上下の向きがありますので注意してください。

#### ●後方部

ウィンドランチャー後受け高さフレームのジョイントブラケットの上にジョイントブラケット90mmをボルトM6ー55、スプリングワッシャー、ナットにて取り付けます。

## ※蝶ナット交換

ウィンドランチャー分解用に使用しているジョイントブラケットの蝶ナットは自転車牽引時は通常のM6ナットに交換してください。

#### ●自転車へ連結

先端のロープをサドルまたは荷台に結んでください。

自転車と接触しないか確認してください、また走行に慣れるまで練習走行をしてください。

## ■使用上の注意

- ●取扱説明書、パーツ表等は大切に保管してください。
- ●このランチャーはウィンドサーフィン、ロングボード用ですので無理な積載は破損の原因になりますのでおやめください。
- ●動力での牽引は絶対にしないでください破損の原因になります。
- ●ご使用前には必ずボルト&ネジ類のゆるみがないか確認してください、ゆるんだまま使用しますと事故、破損の原因になります。
- ●ご使用前には必ずボルト&ネジ類のゆるみがないか確認してください、ゆるんだまま使用しますと事故等危険です。
- ●すり減った板ゴムでのご使用は大変危険ですので、必要に応じて交換してください。
- ●艇の重心はタイヤの少し前にくるように乗せてください。
- ●素手足で不用意にパイプのカット部等触れますとケガの原因となります、必ずグローブ&ブーツを着用のうえご使用ください。
- ●誤った組立て、もしくは使用方法での苦情には応じかねますのであらかじめご了承ください。

※表面の「使用上の注意」もお読みください。

# WL05 ウィンドランチャー用自転車牽引キッド



装着完成写真

写真はWLO4(Aタイヤ)に装着しています。





アルミ ヒールプラッケト120mm

ヒールプラケット

#### ●前方部

ウィントランチャー前受け高さフレームのヒールフラケットの上にアル ミヒールフ・ラケット120mmをホールトM6-55、スフ・リンク・ワッシャー、ナット にて取り付けます。

先端にロープ8のX1.2Mを通します。 ※自転車用連結フレームのエントはナナメカットしてあり上下 の向きがありますので注意してください。



ショイントフ・ラケット

自転車反射板付フレーム

#### ●後方部

ウィント・ランチャー後受け高さフレームのジョイントフ・ラケットの上にジョイントフ・ラケット 90mmをホルトM6-55、スプ・リンク・ワッシャー、ナットにて取り付けます。

M6ナットに交換してください。



※蝶ナット交換 ウィントランチャー分解用に使用しているジョイント ブラケットの蝶ナットは自転車牽引時は通常の

# ●自転車へ連結

先端のロープをサドルまたは荷台に結んでください。 自転車と接触しないか確認してください、また走行に慣れるまで練習走行をしてください。

# 使用上の注意!

- ●自転車は軽車輌です、後方に板がはみ出る場合は安全のため赤い旗等を付けてください。
- ●各地域の警察としては自転車牽引キットはリヤカ一扱いという認識がほとんどです。 道路交通法では「軽車両」に分類され、単体でも自転車とセットでも車道の左側を通行しな ければなりません。

また、道路標識も「軽車両」の指示に従うことになります。

道路交通規則には、リヤカーに関する記載があり、それが都道府県ごとに異なっています。 走行されるエリアの所轄にご確認をお願いします。

- ●地域によってはリヤカー扱いとならず許可申請、最後部赤旗取付等が必要な場合がありま すのでご確認ください。
- ●牽引時は徐行にて走行してください。
- ●人込みや車輌の従来が多いところでは自転車から降りて周りに注意して移動してください。
- ●片手運転は大変危険ですお止めください。
- ●夜間は走行しないでください。
- ●動力での牽引は絶対にしないでください、危険かつ破損の原因になります。
- ●~07年のウィンドランチャーに装着する場合は受け高さが高く重心が高いため短くカット してご使用ください。(要穴加工あり)
- ※表面の「使用上の注意」もお読みください。